




## Spider



Decoratief pendel armatuur voorzien van mat opaal PMMA afscherming. Mat zwart gelakte aluminium behuizing (RAL 9005). Zeer comfortabel diffuus licht. Toepasbaar in hotels, restaurants en openbare ruimtes. Inclusief interne driver, plafondrozet en 1,5 meter staalkabel met snoer. Direct aansluitbaar op netspanning. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L70). Kleur stabiliteit, Mac Adam <5. Vijf jaar garantie.

*Decorative pendant matt opal PMMA diffuser. Matt black (RAL 9005) painted aluminium hood. Comfortable and diffuse light. Suitable as accent and general lighting in hotels, restaurants and public areas. Direct connection to mains. Supplied including internal driver, ceiling cap and 1,5 meter steelcable and wire. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L70). Colour stability, Mac Adam <5. Five year warranty.*



Wattage	Kleur	Lumen*	CRI (Ra)	Diameter (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikel nr.	Triac dim	1-10V	Dali
Watts	Colour	Lumen*	CRI (Ra)	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Article no.	Triac dim	1-10V	Dali
20w	2700k	1020lm	>80	350	155	1,2	61025.27K	61025.27K.1	61025.27K.2	61025.27K.3
20w	2700k	1075lm	>80	480	180	1,6	61026.27k	61026.27k.1	61026.27k.2	61026.27k.3
20w	2700k	1185lm	>80	580	220	2,2	61022.27k	61022.27k.1	61022.27k.2	61022.27k.3

\*Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%


\*Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%

### Opties:

3000k, 4000k of 6000k

### Optional:

3000k, 4000k or 6000k



**61025.27K**  
20w 2700k 1020lm  
ηLB 37%

