




## Marici 150 Darklight



Ronde LED downlight met extreem hoog rendement tot 149lm/w en een lage inbouwhoogte. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (>70°) CRI>80. Zeer lage verblinding (UGR<18) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Snelle montage met veren. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with extremely high efficiency up to 149lm/w and shallow build-in height. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminum with wide beam angle (>70°) CRI>80. Very low glare (UGR<18) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted die cast aluminium body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.



Wattage	Kleur	Lumen*	Amperage (mA)	Gewicht (kg)	Noodvoorz. (u)	Artikel nr.	Dimbaar (1-10V)	Dali	Casambi
Watts	Colour	Lumen*	Amperage (mA)	Weight (kg)	Emergency (h)	Article no.	Dimmable (1-10V)	Dali	Casambi
9w	3000k	1410	250	0,75	1/3	23006W.09.30	23006W.09.31	23006W.09.32	23006W.09.35
12w	3000k	1910	350	0,75	1/3	23006W.12.30	23006W.12.31	23006W.12.32	23006W.12.35
18w	3000k	2630	500	0,75	1/3	23006W.18.30	23006W.18.31	23006W.18.32	23006W.18.35
25w	3000k	3540	700	0,75	1/3	23006W.25.30	23006W.25.31	23006W.25.32	23006W.25.35
33w	3000k	4380	900	0,75	1/3	23006W.33.30	23006W.33.31	23006W.33.32	23006W.33.35
9w	4000k	1480	250	0,75	1/3	23006W.09.40	23006W.09.41	23006W.09.42	23006W.09.45
12w	4000k	2005	350	0,75	1/3	23006W.12.40	23006W.12.41	23006W.12.42	23006W.12.45
18w	4000k	2760	500	0,75	1/3	23006W.18.40	23006W.18.41	23006W.18.42	23006W.18.45
25w	4000k	3720	700	0,75	1/3	23006W.25.40	23006W.25.41	23006W.25.42	23006W.25.45
33w	4000k	4600	900	0,75	1/3	23006W.33.40	23006W.33.41	23006W.33.42	23006W.33.45

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%


**Opties:**

- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3 connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3 and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5 Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White

**Options:**

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3 connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3 and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5 Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White

Levensduurverwachting (uren)	Life expectancy (hours)	
Watt	L80B10	L90B10
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000
33	120.000	57.000



**23006W.12.40**  
12w 4000k 2005lm  
ηLB 88%

