


Opbouwarmatuur met lage hoogte. Vervaardigd uit witgelakt (RAL 9003) plaatstaal. Voorzien van opalen of micro prisma afscherming (93% rendement) waardoor de helderheid van het armatuur terug gebracht kan worden tot onder L<1000cd/m² met een afscherming groter dan 65°. Toepasbaar als basisverlichting in trappenhallen en gangen. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Surface mounted luminaire with shallow height. Housing made of white painted (RAL 9003) sheet metal. With opal diffuser or micro prism diffuser (93% efficiency) that can reduce brightness to under L<1000cd/m² and has an emission angle >65°. Applicable in corridors and stair houses. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.


Armatuur / luminaire								Gat afstand / Hole distance				
Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI (Ra) CRI (Ra)	Diffuser Diffuser	Lengte (mm) Length (mm)	Breedte (mm) Width (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	Lengte (mm) Length (mm)	Breedte (mm) Width (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.
13w	3000k	970	>80	Micro	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.13.30-M
25w	3000k	1520	>80	Micro	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.25.30-M
13w	3000k	925	>80	Opal	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.13.30-OP
25w	3000k	1760	>80	Opal	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.25.30-OP
13w	4000k	870	>80	Micro	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.13.40-M
25w	4000k	1670	>80	Micro	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.25.40-M
13w	4000k	970	>80	Opal	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.13.40-OP
25w	4000k	1870	>80	Opal	325	325	40	255	255	2,0	1/3	29577W.25.40-OP

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



OPBOUW ARMATUREN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES



29577W.25.30-M
25w 3000k 1520lm
ηLB 100%