


Clean+ is een LED clean room opbouw armatuur dat vervaardigd is met uiterste precisie en vakmanschap. Zeer brede uitstralingshoek voor hoge uniformiteit (>100°) en lage verblinding (UGR<19) op maximaal vermogen. Door de volledige gladde gehard glazen afscherming en schroefloze bevestiging (neodymium magneten) is dit armatuur geschikt voor clean rooms met de hoogste eisen, zoals operatiezalen, laboratoria, en micro elektronica productie. De behuizing is vervaardigd uit wit (RAL 9003) gelakt 0,5mm plaatstaal (RAL 9003). Voorzien van diffuser met gecontroleerde lumiantie ($L < 1000 \text{cd/m}^2$) bij een hoek boven 60°. De onderzijde van de brede glasrand is grijs (RAL 9006) gelakt. Standaard verkrijgbaar in CRI>80 (laboratoria) of optioneel in CRI>90 (operatieruimtes). Naast de technisch uitzonderlijke eigenschappen is het armatuur tevens fraai en elegant vormgegeven. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B20, 100.000 uur L80B15). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Clean+ is a surface mounted LED cleanroom luminaire that is produced with the highest precision and craftsmanship. Very wide beam angle for high uniformity (>100°) and low glare (UGR<19) on maximum power. The smooth tempered matt glass diffuser and screwless connections of the glass (neodymium magnets) make this luminaire suitable for cleanrooms with the highest demands like operation rooms, laboratories, and micro electronics production. Housing made of white (RAL 9003) painted 0,5mm thick sheet metal (RAL 9003). The diffuser controls luminance ($L < 1000 \text{cd/m}^2$) at an emission angle above 60°. The wide trim of the glass plate is painted grey (RAL 9006). Standard available in CRI>80 (laboratories) or optional CRI>90 (surgery rooms). Besides the stunning features the Clean+ LED luminaire is also beautiful and elegantly designed. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B20, 100.000 hours L80B15). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI (Ra) CRI (Ra)	Breedte (mm) Width (mm)	Lengte (mm) Length (mm)	Hoogte (mm) Height (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali
39w	3000k	4515	>80	598	598	90	11	1/3	29531S.39.30	29531S.39.32
54w	3000k	6036	>80	598	598	90	11	1/3	29531S.54.30	29531S.54.32
39w	3000k	4378	>80	350	1250	90	11	1/3	29531.39.30	29531.39.32
54w	3000k	5806	>80	350	1250	90	11	1/3	29531.54.30	29531.54.32
49w	3000k	5437	>80	350	1550	90	15	1/3	29531.49.30	29531.49.32
99w	3000k	10.689	>80	350	1550	90	15	1/3	29531.99.30	29531.99.32
39w	4000k	4753	>80	598	598	90	11	1/3	29531S.39.40	29531S.39.42
54w	4000k	6354	>80	598	598	90	11	1/3	29531S.54.40	29531S.54.42
39w	4000k	4608	>80	350	1250	90	11	1/3	29531.39.40	29531.39.42
54w	4000k	6111	>80	350	1250	90	11	1/3	29531.54.40	29531.54.42
49w	4000k	5723	>80	350	1550	90	15	1/3	29531.49.40	29531.49.42
99w	4000k	11.252	>80	350	1550	90	15	1/3	29531.99.40	29531.99.42
39w	6500k	4753	>80	598	598	90	11	1/3	29531S.39.60	29531S.39.62
54w	6500k	6354	>80	598	598	90	11	1/3	29531S.54.60	29531S.54.62
39w	6500k	4608	>80	350	1250	90	11	1/3	29531.39.60	29531.39.62
54w	6500k	6111	>80	350	1250	90	11	1/3	29531.54.60	29531.54.62
49w	6500k	5723	>80	350	1550	90	15	1/3	29531.49.60	29531.49.62
99w	6500k	11.252	>80	350	1550	90	15	1/3	29531.99.60	29531.99.62

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%





Opties:

- M625 plafondmaat
- CRI>90 (operatiekamers)

Optional:

- M625 ceiling size
- CRI> 90 (surgery rooms)

Optional: Red, Blue and/or Green LED



29531S.39.30

39w 3000k 4515lm
ηLB 100%