

# Holon 200 RGB-TW





RGB en Tunable white LED downlight met lage inbouwhoogte en gesatineerde PS Microprisma afscherming. Brede bundel (>84°) en lage verblinding op maximaal vermogen (UGR<22). Hoog rendement aluminium reflector (>80%). Voorzien van dimbaar RGB + tunable white LED technology (>100lm/w, 2500-7000k, CRI>90). Aanstuurbaar via DALI DT8 (slechts 1 BUS adres). RGB dimming 0-100%, CCT dimming 5-100%. Behuizing van verzinkt plaatstaal en verwisselbare aluminium afdekking (RAL 9003). Zeer geschikt als basis verlichting in theaters en musea. Wordt geleverd inclusief externe DALI driver. Directe aansluiting op 48VDC of 220-240VAC. Zeer hoge initiële kleurstabiliteit Mac Adam <1. Snelle en eenvoudige montage met veren. Onderhoudsvrij en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Vijf jaar garantie.

RGB and tunable white modular LED downlight with low build-in height and a satinated PS Microprism diffuser. Wide beam angle (>84°) and low glare at maximum power (UGR<22). High efficiency aluminum reflector (>80%). Build-in RGB + tuneable white LED technology (>100lm/w, 2500-7000k, CRI>90). RGB dimming 0-100%, CCT dimming 5-100%. Controllable over DALI DT8 protocol (only 1 bus adress per luminaire) Housing made of galvanised sheet metal and white painted (RAL 9003) aluminum trim. Very suitable as general lighting in theatres and museums. Delivered including external DALI driver. Direct connection to 48VDC or 220-240VAC. Very high initial colour stability, Mac Adam <1. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

| Wattage<br>Watts | Lumen*<br>Lumen* | CRI<br>CRI | Gewicht (kg)<br>Weight (kg) | 48VDC<br>48VDC | 220-240VAC<br>220-240VAC | Casambi<br>Casambi |
|------------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 22w              | 1930             | >90        | 2,8                         | 21004W.22D.RGB | 21004W.22A.RGB           | 21004W.22C.RGB     |
| 31w              | 2520             | >90        | 2,8                         | 21004W.31D.RGB | 21004W.31A.RGB           | 21004W.31C.RGB     |
| 50w              | 3360             | >90        | 2,8                         | 21004W.50D.RGB | 21004W.50A.RGB           | 21004W.50C.RGB     |

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



Optional:  
Gypsum ceiling  
spring

INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS




#### Opties:

- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Andere RAL kleur
- Zijveer

#### Options:

- GST18i3® connector + BST14i2 connector
- GST18i5® connector
- Different RAL color
- Side spring



melis lighting