

# Holon 220





Professionele ronde modulaire LED downlight met gesatineerde PS Microprisma afscherming, brede bundel (>69°) en lage verblinding (UGR<20). Dubbele hoog rendement aluminium reflector met facetten. Voorzien van COB LED met hoge lichtopbrengst (max. 128lm/w, CRI>80). Behuizing van verzinkt plaatstaal en verwisselbare aluminium afdekkring (RAL 9003). Zeer geschikt als basis verlichting in scholen, museums, kantoren, winkels en ziekenhuizen. Wordt geleverd inclusief externe driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Professional powerful modular LED downlight with satinated PS Microprism diffuser, wide beam angle (>69°) and low glare (UGR<20). Internal high efficiency aluminum reflector. Integrated COB LED with high output (max. 128lm/w, CRI>80). Housing made of galvanised sheet metal and white painted (RAL 9003) aluminum trim. Very suitable as general lighting schools, museums, offices and shops. Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikelnr. Article number	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali
9w	3000k	1155	250	2,7	1/3	21018W.0030	21018W.0130	21018W.0230
12w	3000k	1610	350	2,7	1/3	20017W.0030	20017W.0130	20017W.0230
18w	3000k	2250	500	2,7	1/3	21010W.0030	21010W.0130	21010W.0230
25w	3000k	3070	700	2,7	1/3	20019W.0030	20019W.0130	20019W.0230
33w	3000k	3845	900	2,7	1/3	21011W.0030	21011W.0130	21011W.0230
39w	3000k	4425	1050	2,7	1/3	21013W.0030	21013W.0130	21013W.0230
9w	4000k	1215	250	2,7	1/3	21018W.0040	21018W.0140	21018W.0240
12w	4000k	1690	350	2,7	1/3	20017W.0040	20017W.0140	20017W.0240
18w	4000k	2365	500	2,7	1/3	21010W.0040	21010W.0140	21010W.0240
25w	4000k	3225	700	2,7	1/3	20019W.0040	20019W.0140	20019W.0240
33w	4000k	4035	900	2,7	1/3	21011W.0040	21011W.0140	21011W.0240
39w	4000k	4565	1050	2,7	1/3	21013W.0040	21013W.0140	21013W.0240

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



## INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



### Opties:


- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White

### Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White

### Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)

Watt	L80B10	L90B10
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000
33	120.000	57.000
39	115.000	54.000



### 20019W.0040

25W 4000k 3225lm  
ηLB 76%

melis lighting

