

Holon 260-235 Darklight




Extreem krachtige ronde LED opbouw downlight met hoog rendement. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van hoogglans 99,98% aluminium met brede bundel (>60°), CRI>80. Zeer lage verblinding (UGR<16) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Voorzien van passieve waterkoeling met heat pipe. Wit gelakte (RAL 9003) metalen behuizing en aluminium sierrand (optioneel zilver grijs). Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Extremely powerful round surface mounted LED downlight with high efficacy. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% anodised specular aluminium with wide beam angle (>60°) CRI>80. Very low glare (UGR<16) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. Internal passive water cooling with heat pipe technology. White (RAL9003) painted sheet metal housing and die cast aluminium bezel (optionally silver grey). Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali
18w	3000k	2420	350	5,5	23011W.18.30	23011W.18.32
25w	3000k	3260	500	5,5	23011W.25.30	23011W.25.32
33w	3000k	4030	700	5,5	23011W.33.30	23011W.33.32
45w	3000k	5100	900	5,5	23011W.45.30	23011W.45.32
54w	3000k	5760	1050	5,5	23011W.54.30	23011W.54.32
62w	3000k	6370	1200	5,5	23011W.62.30	23011W.62.32
69w	3000k	6845	1300	5,5	23011W.69.30	23011W.69.32
18w	4000k	2545	350	5,5	23011W.18.40	23011W.18.42
25w	4000k	3430	500	5,5	23011W.25.40	23011W.25.42
33w	4000k	4240	700	5,5	23011W.33.40	23011W.33.42
45w	4000k	5380	900	5,5	23011W.45.40	23011W.45.42
54w	4000k	6070	1050	5,5	23011W.54.40	23011W.54.42
62w	4000k	6700	1200	5,5	23011W.62.40	23011W.62.42
69w	4000k	7200	1300	5,5	23011W.69.40	23011W.69.42

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



OPBOUW DOWNLIGHTS SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- 2700k
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag

Opties:

- 2700k
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request



23011W.25.30

25w 3000k 3260lm
ηLB 81%

melis lighting