Marici 130-140 Matt


Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) matte reflector (UGR<21) met brede uitstraling >73°, en hoge efficiency (max 113lm/w) met **CRI>93 (R9>83)**. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2.
Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. Matt aluminium reflector (99,9%) (UGR<21) with wide beam angle >73°, and high efficiency (max 113lm/w) with **CRI>93 (R9>83)**. *Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.*

Wattage Watts	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI** *CRI*	**Amperage (mA)** *Amperage (mA)*	**kg** *kg*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dimbaar (1-10V)** *Dimmable (1-10V)*	**Dali-2** *Dali-2*	**Casambi** *Casambi*
5w	3000k	565	>93	150	1,2	23008WPB.05.30M	23008WPB.05.31M	23008WPB.05.32M	23008WPB.05.35M
9w	3000k	938	>93	250	1,2	23008WPB.09.30M	23008WPB.09.31M	23008WPB.09.32M	23008WPB.09.35M
13w	3000k	1301	>93	350	1,2	23008WPB.13.30M	23008WPB.13.31M	23008WPB.13.32M	23008WPB.13.35M
19w	3000k	1830	>93	500	1,2	23008WPB.19.30M	23008WPB.19.31M	23008WPB.19.32M	23008WPB.19.35M
5w	4000k	565	>93	150	1,2	23008WPB.05.40M	23008WPB.05.41M	23008WPB.05.42M	23008WPB.05.45M
9w	4000k	938	>93	250	1,2	23008WPB.09.40M	23008WPB.09.41M	23008WPB.09.42M	23008WPB.09.45M
13w	4000k	1301	>93	350	1,2	23008WPB.13.40M	23008WPB.13.41M	23008WPB.13.42M	23008WPB.13.45M
19w	4000k	1830	>93	500	1,2	23008WPB.19.40M	23008WPB.19.41M	23008WPB.19.42M	23008WPB.19.45M

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*




OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS



Opties:
- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:
- *Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)*
- *Diagonal attachment for sloped ceilings on request*
- *Different RAL Colour*



23008WPB.05.30M
5w 3000k 565lm
ηLB 100%

melis lighting