# Marici 130-140 Specular

Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) hoogglans reflector (UGR<18). Brede bundel (>77,0°) en hoge efficiency (max 131lm/w) met **CRI>93 (R9>83)**. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

*Round surface mounted LED downlight. High gloss aluminium reflector (99,9%) with specular finish (UGR<18). Wide beam angle (>77,0°) and high efficiency (max 131lm/w) with* **CRI>93 (R9>83)**. *Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.*

| **Wattage**<br>Watts | **Kleur**<br>Colour | **Lumen***<br>Lumen* | **CRI**<br>CRI | **Amperage (mA)**<br>Amperage (mA) | **kg**<br>kg | **Artikel nr.**<br>Article no. | **Dimbaar (1-10V)**<br>Dimmable (1-10V) | **Dali-2**<br>Dali-2 | **Casambi**<br>Casambi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5w | 3000k | 657 | >93 | 150 | 1,2 | 23008WPB.05.30 | 23008WPB.05.31 | 23008WPB.05.32 | 23008WPB.05.35 |
| 9w | 3000k | 1090 | >93 | 250 | 1,2 | 23008WPB.09.30 | 23008WPB.09.31 | 23008WPB.09.32 | 23008WPB.09.35 |
| 13w | 3000k | 1513 | >93 | 350 | 1,2 | 23008WPB.13.30 | 23008WPB.13.31 | 23008WPB.13.32 | 23008WPB.13.35 |
| 19w | 3000k | 2128 | >93 | 500 | 1,2 | 23008WPB.19.30 | 23008WPB.19.31 | 23008WPB.19.32 | 23008WPB.19.35 |
| 5w | 4000k | 657 | >93 | 150 | 1,2 | 23008WPB.05.40 | 23008WPB.05.41 | 23008WPB.05.42 | 23008WPB.05.45 |
| 9w | 4000k | 1090 | >93 | 250 | 1,2 | 23008WPB.09.40 | 23008WPB.09.41 | 23008WPB.09.42 | 23008WPB.09.45 |
| 13w | 4000k | 1513 | >93 | 350 | 1,2 | 23008WPB.13.40 | 23008WPB.13.41 | 23008WPB.13.42 | 23008WPB.13.45 |
| 19w | 4000k | 2128 | >93 | 500 | 1,2 | 23008WPB.19.40 | 23008WPB.19.41 | 23008WPB.19.42 | 23008WPB.19.45 |

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*









**OPBOUW DOWNLIGHTS**

*SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS*



**Opties:**
- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

**Opties:**
- *Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)*
- *Diagonal attachment for sloped ceilings on request*
- *Different RAL Colour*



**23008WPB.05.30**
5w 3000k 657lm
ηLB 100%

**melis** lighting