

# Marici 130-140 Specular




Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) hoogglans reflector (UGR<18). Brede bundel (>77,0°) en hoge efficiency (max 134lm/w) met CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. High gloss aluminium reflector (99,9%) with specular finish (UGR<18). Wide beam angle (>77,0°) and high efficiency (max 134lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
5w	3000k	670	140	1,2	23008WPB.05.30	23008WPB.05.31	23008WPB.05.32	23008WPB.05.35
9w	3000k	1080	250	1,2	23008WPB.09.30	23008WPB.09.31	23008WPB.09.32	23008WPB.09.35
13w	3000k	1465	350	1,2	23008WPB.13.30	23008WPB.13.31	23008WPB.13.32	23008WPB.13.35
19w	3000k	2005	500	1,2	23008WPB.19.30	23008WPB.19.31	23008WPB.19.32	23008WPB.19.35
5w	4000k	700	140	1,2	23008WPB.05.40	23008WPB.05.41	23008WPB.05.42	23008WPB.05.45
9w	4000k	1135	250	1,2	23008WPB.09.40	23008WPB.09.41	23008WPB.09.42	23008WPB.09.45
13w	4000k	1540	350	1,2	23008WPB.13.40	23008WPB.13.41	23008WPB.13.42	23008WPB.13.45
19w	4000k	2100	500	1,2	23008WPB.19.40	23008WPB.19.41	23008WPB.19.42	23008WPB.19.45

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



## OPBOUW DOWNLIGHTS SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS



### Opties:


- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

### Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour

### Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)

Watt	L90B10
5	73.000
9	70.000
13	60.000
19	53.000



### 23008WPB.13.40

13w 4000k 1540lm  
ηLB 76%