

Marici 150 Matt





Ronde LED downlight met een lage inbouwhoogte (91mm). Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) matte reflector (UGR<22) met brede uitstraling (>77°) en hoge efficiency (max 125lm/w) met CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief externe driver. Snelle en eenvoudige montage met veren. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height (91mm). Matt aluminium reflector (99,9%), (UGR<22) with wide beam angle (>77°) and high efficiency (max 125lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted die cast aluminum body (RAL9003). Delivered including external driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali	Casambi
5w	3000k	625	150	0,75	1/3	23013W.05.30M	23013W.05.31M	23013W.05.32M	23013W.05.35M
9w	3000k	1125	250	0,75	1/3	23013W.09.30M	23013W.09.31M	23013W.09.32M	23013W.09.35M
12w	3000k	1565	350	0,75	1/3	23013W.12.30M	23013W.12.31M	23013W.12.32M	23013W.12.35M
18w	3000k	2190	500	0,75	1/3	23013W.18.30M	23013W.18.31M	23013W.18.32M	23013W.18.35M
25w	3000k	2990	700	0,75	1/3	23013W.25.30M	23013W.25.31M	23013W.25.32M	23013W.25.35M
33w	3000k	3740	900	0,75	1/3	23013W.33.30M	23013W.33.31M	23013W.33.32M	23013W.33.35M
5w	4000k	655	150	0,75	1/3	23013W.05.40M	23013W.05.41M	23013W.05.42M	23013W.05.45M
9w	4000k	1185	250	0,75	1/3	23013W.09.40M	23013W.09.41M	23013W.09.42M	23013W.09.45M
12w	4000k	1645	350	0,75	1/3	23013W.12.40M	23013W.12.41M	23013W.12.42M	23013W.12.45M
18w	4000k	2300	500	0,75	1/3	23013W.18.40M	23013W.18.41M	23013W.18.42M	23013W.18.45M
25w	4000k	3140	700	0,75	1/3	23013W.25.40M	23013W.25.41M	23013W.25.42M	23013W.25.45M
33w	4000k	3930	900	0,75	1/3	23013W.33.40M	23013W.33.41M	23013W.33.42M	23013W.33.45M

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



INBOUW DOWNLIGHTS RECESSED DOWNLIGHTS



Opties:


- 1,5 meter snoer met 3-polige Shuko stekker
- 0,5 meter snoer + GST18i3® connector (niet - dimbaar)
- 0,5 meter snoer + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter snoer + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Andere RAL kleur
- 2700K, 3500k, 5000k of hogere CRI waarde 90/97
- Vlees, brood of Crisp White
- IP65

Options:

- 1,5m cable with Shuko 3-pin plug
- 0,5 meter cable + GST18i3® connector (non - dimmable)
- 0,5 meter cable + GST18i3® and BST14i2 connector (dim)
- 0,5 meter cable + GST18i5® Blue connector male (dim)
- Different RAL color
- 2700k, 3500k, 5000k or higher CRI values 90/97
- Meat, bread or Crisp White
- IP65



Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)		
Watt	L80B10	L90B10
5	170.000	80.000
9	168.000	79.000
12	166.000	78.000
18	149.000	70.000
25	135.000	64.000
33	120.000	57.000



23013W.12.30M
12w 3000k 1565lm
ηLB 74%

melis lighting