

# Marici 160-150 Darklight



Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met medium bundel (>50°). Zeer lage verblinding (UGR<19, 5-18w) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Uitgerust met hoge efficiency (max 149lm/w) CRI>80. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with medium beam angle (>50°). Very low glare (UGR<19, 5-18w) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. Equipped with high efficiency (max 149lm/w) CRI>80. White painted steel body (RAL9003). Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
5w	3000k	802	150	1,6	23006WPB.05.30	23006WPB.05.31	23006WPB.05.32	23006WPB.05.35
9w	3000k	1333	250	1,6	23006WPB.09.30	23006WPB.09.31	23006WPB.09.32	23006WPB.09.35
12w	3000k	1855	350	1,6	23006WPB.12.30	23006WPB.12.31	23006WPB.12.32	23006WPB.12.35
18w	3000k	2596	500	1,6	23006WPB.18.30	23006WPB.18.31	23006WPB.18.32	23006WPB.18.35
25w	3000k	3545	700	1,6	23006WPB.25.30	23006WPB.25.31	23006WPB.25.32	23006WPB.25.35
5w	4000k	842	150	1,6	23006WPB.05.40	23006WPB.05.41	23006WPB.05.42	23006WPB.05.45
9w	4000k	1403	250	1,6	23006WPB.09.40	23006WPB.09.41	23006WPB.09.42	23006WPB.09.45
12w	4000k	1951	350	1,6	23006WPB.12.40	23006WPB.12.41	23006WPB.12.42	23006WPB.12.45
18w	4000k	2727	500	1,6	23006WPB.18.40	23006WPB.18.41	23006WPB.18.42	23006WPB.18.45
25w	4000k	3723	700	1,6	23006WPB.25.40	23006WPB.25.41	23006WPB.25.42	23006WPB.25.45

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



## OPBOUW DOWNLIGHTS SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




### Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

### Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour

Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)	
Watt	L90B10
5	80.000
9	79.000
12	78.000
18	70.000
25	64.000



### 23006WPB.05.30

5w 3000k 802lm  
ηLB 88%