Marici 160-150 Facet Track

Ronde LED downlight met adapter voor 3-fase rail systemen. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) semi hoogglans facet reflector met brede uitstraling >72,2° (UGR<19 - <1800lm) en hoge efficiency (max 166lm/w) met **CRI>93 (R9>88)**. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with adapter for 3-phase track systems. Semi specular faceted aluminum reflector (99,9%) with wide beam angle >72,2° (UGR<19 - <1800lm) and high efficiency (max 166lm/w) with **CRI>93 (R9>88)**. *White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.*

Wattage Watts	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI** *CRI*	**Amperage (mA)** *Amperage (mA)*	**kg** *kg*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dimbaar (1-10V)** *Dimmable (1-10V)*	**Dali-2** *Dali-2*	**Casambi** *Casambi*
5w	3000k	828	>93	150	1,6	23013WT.05.30F	23013WT.05.31F	23013WT.05.32F	23013WT.05.35F
9w	3000k	1374	>93	250	1,6	23013WT.09.30F	23013WT.09.31F	23013WT.09.32F	23013WT.09.35F
12w	3000k	1906	>93	350	1,6	23013WT.12.30F	23013WT.12.31F	23013WT.12.32F	23013WT.12.35F
18w	3000k	2682	>93	500	1,6	23013WT.18.30F	23013WT.18.31F	23013WT.18.32F	23013WT.18.35F
26w	3000k	3667	>93	700	1,6	23013WT.26.30F	23013WT.26.31F	23013WT.26.32F	23013WT.26.35F
5w	4000k	828	>93	150	1,6	23013WT.05.40F	23013WT.05.41F	23013WT.05.42F	23013WT.05.45F
9w	4000k	1374	>93	250	1,6	23013WT.09.40F	23013WT.09.41F	23013WT.09.42F	23013WT.09.45F
12w	4000k	1906	>93	350	1,6	23013WT.12.40F	23013WT.12.41F	23013WT.12.42F	23013WT.12.45F
18w	4000k	2682	>93	500	1,6	23013WT.18.40F	23013WT.18.41F	23013WT.18.42F	23013WT.18.45F
26w	4000k	3667	>93	700	1,6	23013WT.26.40F	23013WT.26.41F	23013WT.26.42F	23013WT.26.45F

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*







TRACK SYSTEEM *TRACK SYSTEM*



Accessoires:
- 3-fase rails en connectors

Opties:
- Vlees, Brood of Crisp white (2700k, 3000k of 3500k)

Accessories:
- 3-phase tracks and connectors

Opties:
- *Meat, Bread or Crisp white*
- *(2700k, 3000k or 3500k)*



23013WT.05.30F
5w 828lm 3000K
ηLB 100%

melis lighting