

Marici 160-150 Matt



Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) matte reflector (UGR<22) met brede uitstraling (>77°) en hoge efficiency (max 125lm/w) met CRI>80. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. Matt aluminium reflector (99,9%) (UGR<22) with wide beam angle (>77°) and high efficiency (max 125lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
5w	3000k	625	150	1,6	23013WPB.05.30M	23013WPB.05.31M	23013WPB.05.32M	23013WPB.05.35M
9w	3000k	1125	250	1,6	23013WPB.09.30M	23013WPB.09.31M	23013WPB.09.32M	23013WPB.09.35M
12w	3000k	1565	350	1,6	23013WPB.12.30M	23013WPB.12.31M	23013WPB.12.32M	23013WPB.12.35M
18w	3000k	2190	500	1,6	23013WPB.18.30M	23013WPB.18.31M	23013WPB.18.32M	23013WPB.18.35M
25w	3000k	2990	700	1,6	23013WPB.25.30M	23013WPB.25.31M	23013WPB.25.32M	23013WPB.25.35M
5w	4000k	655	150	1,6	23013WPB.05.40M	23013WPB.05.41M	23013WPB.05.42M	23013WPB.05.45M
9w	4000k	1185	250	1,6	23013WPB.09.40M	23013WPB.09.41M	23013WPB.09.42M	23013WPB.09.45M
12w	4000k	1645	350	1,6	23013WPB.12.40M	23013WPB.12.41M	23013WPB.12.42M	23013WPB.12.45M
18w	4000k	2300	500	1,6	23013WPB.18.40M	23013WPB.18.41M	23013WPB.18.42M	23013WPB.18.45M
25w	4000k	3140	700	1,6	23013WPB.25.40M	23013WPB.25.41M	23013WPB.25.42M	23013WPB.25.45M

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour

Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)	
Watt	L90B10
5	80.000
9	79.000
12	78.000
18	70.000
25	64.000



23013WPB.12.30M
12w 3000k 1565lm
ηLB 74%