

Marici 160-150 Specular

Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) hoogglans reflector (UGR<22). Zeer brede bundel (>80,0°) en hoge efficiency (max 150lm/w) met **CRI>93 (R9>83)**. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.



Round surface mounted LED downlight. High gloss aluminium reflector (99,9%) with specular finish (UGR<22). Extra wide beam angle (>80,0°) and high efficiency (max 150lm/w) with **CRI>93 (R9>83)**. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM <2. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	CRI CRI	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali-2 Dali-2	Casambi Casambi
5w	3000k	715	>93	150	1,6	23013WPB.05.30	23013WPB.05.31	23013WPB.05.32	23013WPB.05.35
9w	3000k	1187	>93	250	1,6	23013WPB.09.30	23013WPB.09.31	23013WPB.09.32	23013WPB.09.35
12w	3000k	1646	>93	350	1,6	23013WPB.12.30	23013WPB.12.31	23013WPB.12.32	23013WPB.12.35
18w	3000k	2316	>93	500	1,6	23013WPB.18.30	23013WPB.18.31	23013WPB.18.32	23013WPB.18.35
26w	3000k	3166	>93	700	1,6	23013WPB.26.30	23013WPB.26.31	23013WPB.26.32	23013WPB.26.35
5w	4000k	715	>93	150	1,6	23013WPB.05.40	23013WPB.05.41	23013WPB.05.42	23013WPB.05.45
9w	4000k	1187	>93	250	1,6	23013WPB.09.40	23013WPB.09.41	23013WPB.09.42	23013WPB.09.45
12w	4000k	1646	>93	350	1,6	23013WPB.12.40	23013WPB.12.41	23013WPB.12.42	23013WPB.12.45
18w	4000k	2316	>93	500	1,6	23013WPB.18.40	23013WPB.18.41	23013WPB.18.42	23013WPB.18.45
26w	4000k	3166	>93	700	1,6	23013WPB.26.40	23013WPB.26.41	23013WPB.26.42	23013WPB.26.45

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour

Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)	
Watt	L90B10
5	80.000
9	79.000
12	78.000
18	70.000
26	64.000



23013WPB.05.30

5w 3000k 715lm
ηLB 100%