Marici 160-150 Specular


Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) hoogglans reflector (UGR<22). Zeer brede bundel (>80,0°) en hoge efficiency (max 150lm/w) met **CRI>93 (R9>83)**. Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. High gloss aluminium reflector (99,9%) with specular finish (UGR<22). Extra wide beam angle (>80,0°) and high efficiency (max 150lm/w) with **CRI>93 (R9>83)**. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.

Wattage Watts	**Kleur** Colour	**Lumen*** Lumen*	**CRI** CRI	**Amperage (mA)** Amperage (mA)	**kg** kg	**Artikel nr.** Article no.	**Dimbaar (1-10V)** Dimmable (1-10V)	**Dali-2** Dali-2	**Casambi** Casambi
5w	3000k	715	>93	150	1,6	23013WPB.05.30	23013WPB.05.31	23013WPB.05.32	23013WPB.05.35
9w	3000k	1187	>93	250	1,6	23013WPB.09.30	23013WPB.09.31	23013WPB.09.32	23013WPB.09.35
12w	3000k	1646	>93	350	1,6	23013WPB.12.30	23013WPB.12.31	23013WPB.12.32	23013WPB.12.35
18w	3000k	2316	>93	500	1,6	23013WPB.18.30	23013WPB.18.31	23013WPB.18.32	23013WPB.18.35
26w	3000k	3166	>93	700	1,6	23013WPB.26.30	23013WPB.26.31	23013WPB.26.32	23013WPB.26.35
5w	4000k	715	>93	150	1,6	23013WPB.05.40	23013WPB.05.41	23013WPB.05.42	23013WPB.05.45
9w	4000k	1187	>93	250	1,6	23013WPB.09.40	23013WPB.09.41	23013WPB.09.42	23013WPB.09.45
12w	4000k	1646	>93	350	1,6	23013WPB.12.40	23013WPB.12.41	23013WPB.12.42	23013WPB.12.45
18w	4000k	2316	>93	500	1,6	23013WPB.18.40	23013WPB.18.41	23013WPB.18.42	23013WPB.18.45
26w	4000k	3166	>93	700	1,6	23013WPB.26.40	23013WPB.26.41	23013WPB.26.42	23013WPB.26.45

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*








OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS



Opties:
- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:
- *Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)*
- *Diagonal attachment for sloped ceilings on request*
- *Different RAL Colour*



23013WPB.05.30
5w 3000k 715lm
ηLB 100%

melis lighting