Marici 205-190 Cross


Ronde opbouw LED downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,98%) hoogglans reflector met kruisraster en lage verblinding (UGR<17). Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort, **CRI>93 (R9>83)**. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Zeer brede bundel (>93,0°) met hoge efficiency (max 119lm/w). Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. Specular aluminium reflector (99,98%) with decorative cross louvre, wide beam angle (>93,0°) and low glare (UGR<17) with high efficiency (max 119lm/w). Satinated PS Microprism diffuser for high comfort, ***CRI>93 (R9>83)***. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**Amperage (mA)** *Amperage (mA)*	**kg** *kg*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dimbaar (1-10V)** *Dimmable (1-10V)*	**Dali-2** *Dali-2*	**Casambi** *Casambi*
9w	3000k	1033	250	2,8	1	62020WPB.00.CR	62020WPB.01.CR	62020WPB.02.CR	62020WPB.05.CR
12w	3000k	1440	350	2,8	1	62006WPB.00.CR	62006WPB.01.CR	62006WPB.02.CR	62006WPB.05.CR
18w	3000k	2015	500	2,8	1	62017WPB.00.CR	62017WPB.01.CR	62017WPB.02.CR	62017WPB.05.CR
25w	3000k	2750	700	2,8	1	62010WPB.00.CR	62010WPB.01.CR	62010WPB.02.CR	62010WPB.05.CR
33w	3000k	3440	900	2,8	1	62015WPB.00.CR	62015WPB.01.CR	62015WPB.02.CR	62015WPB.05.CR
9w	4000k	1090	250	2,8	1	62021WPB.00.CR	62021WPB.01.CR	62021WPB.02.CR	62021WPB.05.CR
12w	4000k	1510	350	2,8	1	62007WPB.00.CR	62007WPB.01.CR	62007WPB.02.CR	62007WPB.05.CR
18w	4000k	2115	500	2,8	1	62018WPB.00.CR	62018WPB.01.CR	62018WPB.02.CR	62018WPB.05.CR
25w	4000k	2885	700	2,8	1	62012WPB.00.CR	62012WPB.01.CR	62012WPB.02.CR	62012WPB.05.CR
33w	4000k	3610	900	2,8	1	62016WPB.00.CR	62016WPB.01.CR	62016WPB.02.CR	62016WPB.05.CR

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*








OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS



Opties:
- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:
- *Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)*
- *90CRI or 97CRI*
- *Diagonal attachment for sloped ceilings on request*
- *Different RAL Colour*



62010WPB.00.CR
25w 3000k 2750lm
ηLB 68,0%

melis lighting