Marici 205-190 Facet Track


Ronde LED downlight met adapter voor 3-fase rail systemen. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) semi matte facet reflector met brede uitstraling >71,3° (UGR<19 - <1800lm) en hoge efficiency (max 163lm/w) met **CRI>93 (R9>88)**. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with adapter for 3-phase track systems. Semi matt faceted aluminum reflector (99,9%) with wide beam angle >71,3° (UGR<19 - <1800lm) and high efficiency (max 163lm/w) with **CRI>93 (R9>88)**. *White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.*

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**CRI** *CRI*	**Amperage (mA)** *Amperage (mA)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dimbaar (1-10V)** *Dimmable (1-10V)*	**Dali-2** *Dali-2*	**Casambi** *Casambi*
5w	3000k	817	>93	150	2,8	1/3	62020WTS.00F	62020WTS.01F	62020WTS.02F	62020WTS.05F
8w	3000k	1356	>93	250	2,8	1/3	62020WT.00F	62020WT.01F	62020WT.02F	62020WT.05F
12w	3000k	1881	>93	350	2,8	1/3	62006WT.00F	62006WT.01F	62006WT.02F	62006WT.05F
17w	3000k	2647	>93	500	2,8	1/3	62017WT.00F	62017WT.01F	62017WT.02F	62017WT.05F
25w	3000k	3618	>93	700	2,8	1/3	62010WT.00F	62010WT.01F	62010WT.02F	62010WT.05F
33w	3000k	4539	>93	900	2,8	1/3	62015WT.00F	62015WT.01F	62015WT.02F	62015WT.05F
5w	4000k	817	>93	150	2,8	1/3	62021WTS.00F	62021WTS.01F	62021WTS.02F	62021WTS.05F
8w	4000k	1356	>93	250	2,8	1/3	62021WT.00F	62021WT.01F	62021WT.02F	62021WT.05F
12w	4000k	1881	>93	350	2,8	1/3	62007WT.00F	62007WT.01F	62007WT.02F	62007WT.05F
17w	4000k	2647	>93	500	2,8	1/3	62018WT.00F	62018WT.01F	62018WT.02F	62018WT.05F
25w	4000k	3618	>93	700	2,8	1/3	62012WT.00F	62012WT.01F	62012WT.02F	62012WT.05F
33w	4000k	4539	>93	900	2,8	1/3	62016WT.00F	62016WT.01F	62016WT.02F	62016WT.05F

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*







TRACK SYSTEEM *TRACK SYSTEM*




Accessoires:
- 3-fase rails en connectors

Opties:
- Vlees, Brood of Crisp white (2700k, 3000k of 3500k)

Accessories:
- *3-phase tracks and connectors*

Opties:
- *Meat, Bread or Crisp white*
- *(2700k, 3000k or 3500k)*



62020WTS.00F
5w 817lm 3000K
ηLB 100%

melis lighting