

Marici 205-190 Matt

Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) matte reflector (UGR<18). Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Zeer brede bundel (74,0°) en hoge efficiency (max 131lm/w) met **CRI>93 (R9>83)**. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. High gloss aluminium reflector (99,9%) with matt (M) finish (UGR<18). Extra wide beam angle (74,0°) and high efficiency (max 131lm/w) with **CRI>93 (R9>83)**. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. High color consistency SDCM <2. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali-2 Dali-2	Casambi Casambi
5w	3000k	620	150	2,8	1	62020WPBS.00.M	62020WPBS.01.M	62020WPBS.02.M	62020WPBS.05.M
8w	3000k	1029	250	2,8	1	62020WPB.00.M	62020WPB.01.M	62020WPB.02.M	62020WPB.05.M
12w	3000k	1428	350	2,8	1	62006WPB.00.M	62006WPB.01.M	62006WPB.02.M	62006WPB.05.M
17w	3000k	2008	500	2,8	1	62017WPB.00.M	62017WPB.01.M	62017WPB.02.M	62017WPB.05.M
25w	3000k	2746	700	2,8	1	62010WPB.00.M	62010WPB.01.M	62010WPB.02.M	62010WPB.05.M
33w	3000k	3445	900	2,8	1	62015WPB.00.M	62015WPB.01.M	62015WPB.02.M	62015WPB.05.M
5w	4000k	620	150	2,8	1	62021WPB.00.M	62021WPB.01.M	62021WPB.02.M	62021WPB.05.M
8w	4000k	1029	250	2,8	1	62021WPB.00.M	62021WPB.01.M	62021WPB.02.M	62021WPB.05.M
12w	4000k	1428	350	2,8	1	62007WPB.00.M	62007WPB.01.M	62007WPB.02.M	62007WPB.05.M
17w	4000k	2008	500	2,8	1	62018WPB.00.M	62018WPB.01.M	62018WPB.02.M	62018WPB.05.M
25w	4000k	2746	700	2,8	1	62012WPB.00.M	62012WPB.01.M	62012WPB.02.M	62012WPB.05.M
33w	4000k	3445	900	2,8	1	62016WPB.00.M	62016WPB.01.M	62016WPB.02.M	62016WPB.05.M

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour



62020WPBS.00-M
5w 3000k 620lm
ηLB 100%