

# Marici 205-190 Matt



Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) matte reflector (UGR<18). Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Zeer brede bundel (74,0°) en hoge efficiency (max 123lm/w) met CRI>80. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting. Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. High gloss aluminium reflector (99,9%) with matt (M) finish (UGR<18). Extra wide beam angle (74,0°) and high efficiency (max 123lm/w) with CRI>80. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy. Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali	Casambi Casambi
9w	3000k	1110	250	2,8	1	62020WPB.00-M	62020WPB.01-M	62020WPB.02-M	62020WPB.05-M
12w	3000k	1545	350	2,8	1	62006WPB.00-M	62006WPB.01-M	62006WPB.02-M	62006WPB.05-M
18w	3000k	2160	500	2,8	1	62017WPB.00-M	62017WPB.01-M	62017WPB.02-M	62017WPB.05-M
25w	3000k	2950	700	2,8	1	62010WPB.00-M	62010WPB.01-M	62010WPB.02-M	62010WPB.05-M
33w	3000k	3690	900	2,8	1	62015WPB.00-M	62015WPB.01-M	62015WPB.02-M	62015WPB.05-M
9w	4000k	1170	250	2,8	1	62021WPB.00-M	62021WPB.01-M	62021WPB.02-M	62021WPB.05-M
12w	4000k	1625	350	2,8	1	62007WPB.00-M	62007WPB.01-M	62007WPB.02-M	62007WPB.05-M
18w	4000k	2270	500	2,8	1	62018WPB.00-M	62018WPB.01-M	62018WPB.02-M	62018WPB.05-M
25w	4000k	3100	700	2,8	1	62012WPB.00-M	62012WPB.01-M	62012WPB.02-M	62012WPB.05-M
33w	4000k	3875	900	2,8	1	62016WPB.00-M	62016WPB.01-M	62016WPB.02-M	62016WPB.05-M

\* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

\* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



## OPBOUW DOWNLIGHTS

### SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS



#### Opties:


- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

#### Opties:

- Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request
- Different RAL Colour

#### Levensduurverwachting (uren) Life expectancy (hours)

Watt	L90B10
9	79.000
12	78.000
18	70.000
25	64.000
33	57.000



#### 62006WPB.00-M

12w 3000k 1545lm  
ηLB 73%