Marici 205-190 White


Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van decoratieve aluminium (99,9%) witte reflector (UGR<18). Gesatineerde PS Microprisma afscherming voor extra comfort. Zeer geschikt als basis verlichting in gangen of kantoren. Zeer brede bundel (73,0°) en hoge efficiency (max 138lm/w) met **CRI>93 (R9>83)**. Wit gelakte (RAL 9003) stalen behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op 220-240VAC. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (L90B10 180.000 uur). Hoge kleurconsistentie SDCM <2. Vijf jaar garantie.

Round surface mounted LED downlight. High gloss aluminium reflector (99,9%) with white finish (UGR<18). Extra wide beam angle (73,0°) and high efficiency (max 138lm/w) with ***CRI>93 (R9>83)****. Satinated PS Microprism diffuser for high comfort. White painted steel body (RAL9003). Very suitable as general lighting in hallways and offices. Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (L90B10 180.000 hours). High color consistency SDCM <2. Five years warranty.*

Wattage Watts	**Kleur** Colour	**Lumen*** Lumen*	**Amperage (mA)** Amperage (mA)	**kg** kg	**Noodvoorz. (u)** Emergency (h)	**Artikel nr.** Article no.	**Dimbaar (1-10V)** Dimmable (1-10V)	**Dali-2** Dali-2	**Casambi** Casambi
5w	3000k	654	150	2,8	1	62020WPBS.00-W	62020WPBS.01-W	62020WPBS.02-W	62020WPBS.05-W
8w	3000k	1086	250	2,8	1	62020WPB.00-W	62020WPB.01-W	62020WPB.02-W	62020WPB.05-W
12w	3000k	1506	350	2,8	1	62006WPB.00-W	62006WPB.01-W	62006WPB.02-W	62006WPB.05-W
17w	3000k	2119	500	2,8	1	62017WPB.00-W	62017WPB.01-W	62017WPB.02-W	62017WPB.05-W
25w	3000k	2896	700	2,8	1	62010WPB.00-W	62010WPB.01-W	62010WPB.02-W	62010WPB.05-W
33w	3000k	3634	900	2,8	1	62015WPB.00-W	62015WPB.01-W	62015WPB.02-W	62015WPB.05-W
5w	4000k	654	150	2,8	1	62021WPBS.00-W	62021WPBS.01-W	62021WPBS.02-W	62021WPBS.05-W
8w	4000k	1086	250	2,8	1	62021WPB.00-W	62021WPB.01-W	62021WPB.02-W	62021WPB.05-W
12w	4000k	1506	350	2,8	1	62007WPB.00-W	62007WPB.01-W	62007WPB.02-W	62007WPB.05-W
17w	4000k	2119	500	2,8	1	62018WPB.00-W	62018WPB.01-W	62018WPB.02-W	62018WPB.05-W
25w	4000k	2896	700	2,8	1	62012WPB.00-W	62012WPB.01-W	62012WPB.02-W	62012WPB.05-W
33w	4000k	3634	900	2,8	1	62016WPB.00-W	62016WPB.01-W	62016WPB.02-W	62016WPB.05-W

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

** Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*








OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS



Opties:
- Vlees, Brood of Crisp white (2700k of 3500k)
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag
- Andere RAL kleur

Opties:
- *Meat, Bread or Crisp white (2700k or 3500k)*
- *Diagonal attachment for sloped ceilings on request*
- *Different RAL Colour*



62020WPBS.00-W
5w 3000k 654lm
ηLB 100%

melis lighting