

Elegant en slank LED armatuur voor 3-fase rails. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.




Elegant slim LED armature for 3-phase tracks. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Micro Prisma / Micro Prism

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	L (mm) L (mm)	B (mm) W (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
14w	3000k	1610	600	50	59	0,9	1/3	61197BM.1430D	61197BM.1432D	61197BM.1437D
20w	3000k	2300	600	50	59	0,9	1/3	61197BM.2030D	61197BM.2032D	61197BM.2037D
21w	3000k	2415	900	50	59	1,3	1/3	61197BM.2130D	61197BM.2132D	61197BM.2137D
30w	3000k	3450	900	50	59	1,3	1/3	61197BM.3030D	61197BM.3032D	61197BM.3037D
27w	3000k	3105	1200	50	59	1,7	1/3	61197BM.2730D	61197BM.2732D	61197BM.2737D
39w	3000k	4485	1200	50	59	1,7	1/3	61197BM.3930D	61197BM.3932D	61197BM.3937D
34w	3000k	3910	1500	50	59	2,1	1/3	61197BM.3430D	61197BM.3432D	61197BM.3437D
49w	3000k	5635	1500	50	59	2,1	1/3	61197BM.4930D	61197BM.4932D	61197BM.4937D
41w	3000k	4715	1800	50	59	2,5	1/3	61197BM.4130D	61197BM.4132D	61197BM.4137D
59w	3000k	6785	1800	50	59	2,5	1/3	61197BM.5930D	61197BM.5932D	61197BM.5937D
48w	3000k	5520	2100	50	59	3,0	1/3	61197BM.4830D	61197BM.4832D	61197BM.4837D
69w	3000k	7935	2100	50	59	3,0	1/3	61197BM.6930D	61197BM.6932D	61197BM.6937D
55w	3000k	6325	2400	50	59	3,4	1/3	61197BM.5530D	61197BM.5532D	61197BM.5537D
79w	3000k	9085	2400	50	59	3,4	1/3	61197BM.7930D	61197BM.7932D	61197BM.7937D
14w	4000k	1680	600	50	59	0,9	1/3	61197BM.1440D	61197BM.1442D	61197BM.1447D
20w	4000k	2300	600	50	59	0,9	1/3	61197BM.2040D	61197BM.2042D	61197BM.2047D
21w	4000k	2520	900	50	59	1,3	1/3	61197BM.2140D	61197BM.2142D	61197BM.2147D
30w	4000k	3600	900	50	59	1,3	1/3	61197BM.3040D	61197BM.3042D	61197BM.3047D
27w	4000k	3240	1200	50	59	1,7	1/3	61197BM.2740D	61197BM.2742D	61197BM.2747D
39w	4000k	4680	1200	50	59	1,7	1/3	61197BM.3940D	61197BM.3942D	61197BM.3947D
34w	4000k	4080	1500	50	59	2,1	1/3	61197BM.3440D	61197BM.3442D	61197BM.3447D
49w	4000k	5880	1500	50	59	2,1	1/3	61197BM.4940D	61197BM.4942D	61197BM.4947D
41w	4000k	4920	1800	50	59	2,5	1/3	61197BM.4140D	61197BM.4142D	61197BM.4147D
59w	4000k	7080	1800	50	59	2,5	1/3	61197BM.5940D	61197BM.5942D	61197BM.5947D
48w	4000k	5760	2100	50	59	3,0	1/3	61197BM.4840D	61197BM.4842D	61197BM.4847D
69w	4000k	8280	2100	50	59	3,0	1/3	61197BM.6940D	61197BM.6942D	61197BM.6947D
55w	4000k	6600	2400	50	59	3,4	1/3	61197BM.5540D	61197BM.5542D	61197BM.5547D
79w	4000k	9480	2400	50	59	3,4	1/3	61197BM.7940D	61197BM.7942D	61197BM.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



61197BM.1430D
14w 3000k 1610lm
ηLB 100%

Opaal / Opal

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	L (mm) L (mm)	B (mm) W (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali	EasySense EasySense
14w	3000k	1530	600	50	59	0,9	1/3	61197BP.1430D	61197BP.1432D	61197BP.1437D
20w	3000k	2185	600	50	59	0,9	1/3	61197BP.2030D	61197BP.2032D	61197BP.2037D
21w	3000k	2295	900	50	59	1,3	1/3	61197BP.2130D	61197BP.2132D	61197BP.2137D
30w	3000k	3280	900	50	59	1,3	1/3	61197BP.3030D	61197BP.3032D	61197BP.3037D
27w	3000k	2950	1200	50	59	1,7	1/3	61197BP.2730D	61197BP.2732D	61197BP.2737D
39w	3000k	4260	1200	50	59	1,7	1/3	61197BP.3930D	61197BP.3932D	61197BP.3937D
34w	3000k	3715	1500	50	59	2,1	1/3	61197BP.3430D	61197BP.3432D	61197BP.3437D
49w	3000k	5355	1500	50	59	2,1	1/3	61197BP.4930D	61197BP.4932D	61197BP.4937D
41w	3000k	4480	1800	50	59	2,5	1/3	61197BP.4130D	61197BP.4132D	61197BP.4137D
59w	3000k	6445	1800	50	59	2,5	1/3	61197BP.5930D	61197BP.5932D	61197BP.5937D
48w	3000k	5245	2100	50	59	3,0	1/3	61197BP.4830D	61197BP.4832D	61197BP.4837D
69w	3000k	7540	2100	50	59	3,0	1/3	61197BP.6930D	61197BP.6932D	61197BP.6937D
55w	3000k	6010	2400	50	59	3,4	1/3	61197BP.5530D	61197BP.5532D	61197BP.5537D
79w	3000k	8630	2400	50	59	3,4	1/3	61197BP.7930D	61197BP.7932D	61197BP.7937D
14w	4000k	1595	600	50	59	0,9	1/3	61197BP.1440D	61197BP.1442D	61197BP.1447D
20w	4000k	2185	600	50	59	0,9	1/3	61197BP.2040D	61197BP.2042D	61197BP.2047D
21w	4000k	2395	900	50	59	1,3	1/3	61197BP.2140D	61197BP.2142D	61197BP.2147D
30w	4000k	3420	900	50	59	1,3	1/3	61197BP.3040D	61197BP.3042D	61197BP.3047D
27w	4000k	3080	1200	50	59	1,7	1/3	61197BP.2740D	61197BP.2742D	61197BP.2747D
39w	4000k	4445	1200	50	59	1,7	1/3	61197BP.3940D	61197BP.3942D	61197BP.3947D
34w	4000k	3875	1500	50	59	2,1	1/3	61197BP.3440D	61197BP.3442D	61197BP.3447D
49w	4000k	5585	1500	50	59	2,1	1/3	61197BP.4940D	61197BP.4942D	61197BP.4947D
41w	4000k	4675	1800	50	59	2,5	1/3	61197BP.4140D	61197BP.4142D	61197BP.4147D
59w	4000k	6725	1800	50	59	2,5	1/3	61197BP.5940D	61197BP.5942D	61197BP.5947D
48w	4000k	5475	2100	50	59	3,0	1/3	61197BP.4840D	61197BP.4842D	61197BP.4847D
69w	4000k	7865	2100	50	59	3,0	1/3	61197BP.6940D	61197BP.6942D	61197BP.6947D
55w	4000k	6270	2400	50	59	3,4	1/3	61197BP.5540D	61197BP.5542D	61197BP.5547D
79w	4000k	9005	2400	50	59	3,4	1/3	61197BP.7940D	61197BP.7942D	61197BP.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%