Plane Track BLACK

PF>0,9 IP40

Elegant en slank LED armatuur voor 3-fase rails. Behuizing gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. Voorzien van breedstralende (>94°) hoogwaardig Micro Prisma diffuser (UGR<19). Geschikt voor o.a. scholen, kantoren, recepties en galerieën. Alle elektronische componenten in de behuizing. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.


Elegant slim LED armature for 3-phase tracks. Housing made out of extruded aluminium. Equipped with high quality wide angle (>94°) Micro Prisma diffuser (UGR<19). Suitable for schools, offices, reception areas, and galleries. All electronic components inside the housing. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B10). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.


Micro Prisma / *Micro Prism*


Wattage Watts	**Kleur** Colour	**Lumen** Lumen	**L (mm)** L (mm)	**B (mm)** W (mm)	**H (mm)** H (mm)	**kg** kg	**Noodvoorz. (u)** Emergency (h)	**Artikel nr.** Article no.	**Dali** Dali	**EasySense** EasySense
14w	3000k	1400	600	42	56	0,9	1/3	61197BM.1430D	61197BM.1432D	61197BM.1437D
20w	3000k	2000	600	42	56	0,9	1/3	61197BM.2030D	61197BM.2032D	61197BM.2037D
21w	3000k	2100	900	42	56	1,3	1/3	61197BM.2130D	61197BM.2132D	61197BM.2137D
30w	3000k	3000	900	42	56	1,3	1/3	61197BM.3030D	61197BM.3032D	61197BM.3037D
27w	3000k	2700	1200	42	56	1,7	1/3	61197BM.2730D	61197BM.2732D	61197BM.2737D
39w	3000k	3900	1200	42	56	1,7	1/3	61197BM.3930D	61197BM.3932D	61197BM.3937D
34w	3000k	3400	1500	42	56	2,1	1/3	61197BM.3430D	61197BM.3432D	61197BM.3437D
49w	3000k	4900	1500	42	56	2,1	1/3	61197BM.4930D	61197BM.4932D	61197BM.4937D
41w	3000k	4100	1800	42	56	2,5	1/3	61197BM.4130D	61197BM.4132D	61197BM.4137D
59w	3000k	5900	1800	42	56	2,5	1/3	61197BM.5930D	61197BM.5932D	61197BM.5937D
48w	3000k	4800	2100	42	56	3,0	1/3	61197BM.4830D	61197BM.4832D	61197BM.4837D
69w	3000k	6900	2100	42	56	3,0	1/3	61197BM.6930D	61197BM.6932D	61197BM.6937D
55w	3000k	5505	2400	42	56	3,4	1/3	61197BM.5530D	61197BM.5532D	61197BM.5537D
79w	3000k	7910	2400	42	56	3,4	1/3	61197BM.7930D	61197BM.7932D	61197BM.7937D
14w	4000k	1470	600	42	56	0,9	1/3	61197BM.1440D	61197BM.1442D	61197BM.1447D
20w	4000k	2100	600	42	56	0,9	1/3	61197BM.2040D	61197BM.2042D	61197BM.2047D
21w	4000k	2210	900	42	56	1,3	1/3	61197BM.2140D	61197BM.2142D	61197BM.2147D
30w	4000k	3155	900	42	56	1,3	1/3	61197BM.3040D	61197BM.3042D	61197BM.3047D
27w	4000k	2840	1200	42	56	1,7	1/3	61197BM.2740D	61197BM.2742D	61197BM.2747D
39w	4000k	4100	1200	42	56	1,7	1/3	61197BM.3940D	61197BM.3942D	61197BM.3947D
34w	4000k	3575	1500	42	56	2,1	1/3	61197BM.3440D	61197BM.3442D	61197BM.3447D
49w	4000k	5150	1500	42	56	2,1	1/3	61197BM.4940D	61197BM.4942D	61197BM.4947D
41w	4000k	4310	1800	42	56	2,5	1/3	61197BM.4140D	61197BM.4142D	61197BM.4147D
59w	4000k	6200	1800	42	56	2,5	1/3	61197BM.5940D	61197BM.5942D	61197BM.5947D
48w	4000k	5045	2100	42	56	3,0	1/3	61197BM.4840D	61197BM.4842D	61197BM.4847D
69w	4000k	7255	2100	42	56	3,0	1/3	61197BM.6940D	61197BM.6942D	61197BM.6947D
55w	4000k	5780	2400	42	56	3,4	1/3	61197BM.5540D	61197BM.5542D	61197BM.5547D
79w	4000k	8305	2400	42	56	3,4	1/3	61197BM.7940D	61197BM.7942D	61197BM.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*







61197BM.1430D
14w 3000k 1400lm
ηLB 100%

melis lighting

Plane Track BLACK

Opaal / *Opal*

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen** *Lumen*	**L (mm)** *L (mm)*	**B (mm)** *W (mm)*	**H (mm)** *H (mm)*	**kg** *kg*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikel nr.** *Article no.*	**Dali** *Dali*	**EasySense** *EasySense*
14w	3000k	1305	600	42	56	0,9	1/3	61197BP.1430D	61197BP.1432D	61197BP.1437D
20w	3000k	1860	600	42	56	0,9	1/3	61197BP.2030D	61197BP.2032D	61197BP.2037D
21w	3000k	1955	900	42	56	1,3	1/3	61197BP.2130D	61197BP.2132D	61197BP.2137D
30w	3000k	2795	900	42	56	1,3	1/3	61197BP.3030D	61197BP.3032D	61197BP.3037D
27w	3000k	2515	1200	42	56	1,7	1/3	61197BP.2730D	61197BP.2732D	61197BP.2737D
39w	3000k	3630	1200	42	56	1,7	1/3	61197BP.3930D	61197BP.3932D	61197BP.3937D
34w	3000k	3165	1500	42	56	2,1	1/3	61197BP.3430D	61197BP.3432D	61197BP.3437D
49w	3000k	4560	1500	42	56	2,1	1/3	61197BP.4930D	61197BP.4932D	61197BP.4937D
41w	3000k	3820	1800	42	56	2,5	1/3	61197BP.4130D	61197BP.4132D	61197BP.4137D
59w	3000k	5495	1800	42	56	2,5	1/3	61197BP.5930D	61197BP.5932D	61197BP.5937D
48w	3000k	4470	2100	42	56	3,0	1/3	61197BP.4830D	61197BP.4832D	61197BP.4837D
69w	3000k	6425	2100	42	56	3,0	1/3	61197BP.6930D	61197BP.6932D	61197BP.6937D
55w	3000k	5120	2400	42	56	3,4	1/3	61197BP.5530D	61197BP.5532D	61197BP.5537D
79w	3000k	7355	2400	42	56	3,4	1/3	61197BP.7930D	61197BP.7932D	61197BP.7937D
14w	4000k	1370	600	42	56	0,9	1/3	61197BP.1440D	61197BP.1442D	61197BP.1447D
20w	4000k	1955	600	42	56	0,9	1/3	61197BP.2040D	61197BP.2042D	61197BP.2047D
21w	4000k	2055	900	42	56	1,3	1/3	61197BP.2140D	61197BP.2142D	61197BP.2147D
30w	4000k	2935	900	42	56	1,3	1/3	61197BP.3040D	61197BP.3042D	61197BP.3047D
27w	4000k	2640	1200	42	56	1,7	1/3	61197BP.2740D	61197BP.2742D	61197BP.2747D
39w	4000k	3815	1200	42	56	1,7	1/3	61197BP.3940D	61197BP.3942D	61197BP.3947D
34w	4000k	3325	1500	42	56	2,1	1/3	61197BP.3440D	61197BP.3442D	61197BP.3447D
49w	4000k	4790	1500	42	56	2,1	1/3	61197BP.4940D	61197BP.4942D	61197BP.4947D
41w	4000k	4010	1800	42	56	2,5	1/3	61197BP.4140D	61197BP.4142D	61197BP.4147D
59w	4000k	5770	1800	42	56	2,5	1/3	61197BP.5940D	61197BP.5942D	61197BP.5947D
48w	4000k	4695	2100	42	56	3,0	1/3	61197BP.4840D	61197BP.4842D	61197BP.4847D
69w	4000k	6745	2100	42	56	3,0	1/3	61197BP.6940D	61197BP.6942D	61197BP.6947D
55w	4000k	5380	2400	42	56	3,4	1/3	61197BP.5540D	61197BP.5542D	61197BP.5547D
79w	4000k	7725	2400	42	56	3,4	1/3	61197BP.7940D	61197BP.7942D	61197BP.7947D

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*