Quad


Water- en stofdichte vierkante LED spot (IP65) met hoogwaardig geborstelde RVS rand. Voorzien van 53 graden reflector en LED met hoge lichtopbrengst (max. 120lm/w). Zeer goed toepasbaar in natte ruimtes van hotels, appartementen en boten (CRI>80). Wordt geleverd inclusief externe driver. Direct aansluitbaar op 100-240V AC. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Water and dust proof square LED spot (IP65) with high grade brushed stainless steel trim. 53 degree reflector and LED with high lumen output (max. 120lm/w). Very suitable for wet rooms in hotels, apartments and boats (CRI>80). Delivered including external driver. Direct connection to mains 100-240V AC. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage *Watts*	**Kleur** *Colour*	**Lumen*** *Lumen**	**Amperage (mA)** *Amperage (mA)*	**Gewicht (kg)** *Weight (kg)*	**Noodvoorz. (u)** *Emergency (h)*	**Artikelnr.** *Article number*	**Dimbaar (1-10v)** *Dimmable (1-10v)*	**Dali** *Dali*
4,7	3000k	565	140	0,2	1/3	60363	60363.1	60363.2
8,6	3000k	930	240	0,2	1/3	60364	60364.1	60364.2
4,7	4000k	580	140	0,2	1/3	60363.4	60365.4.1	60365.4.2
8,6	4000k	960	240	0,2	1/3	60364.4	60366.4.1	60366.4.2

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* *Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%*





SPOTS *SPOTS*



Opties:
2700K of 5000K op aanvraag


Aansluitsnoeren (optioneel):
- Gemonteerde 1,5 meter snoer + stekker (2-pole) ____._-M1,5
- Gemonteerde 0,5 meter snoer + GST18i3® male ____._-GST

Accessoires:
GST18i3® splitter Art. nr. 67831A

Options:
2700K or 5000K available on request

Connecting lead (optional):
- *Assembled 1,5 meter wire + plug (2-pole) ____._-M1,5*
- *Assembled 0,5 meter wire + GST18i3® male ____._-GST*

Accessories:
GST18i3® splitter Art. nr. 67831A



60363
4,7w 3000k 565lm
ηLB 72,6%

melis lighting