


Rond LED armatuur voor wand of plafondmontage. Zeer diffuus en krachtig licht aan voorzijde met indirecte lichtkrans aan de achterzijde van het armatuur (Ra>80). Zeer slagvaste en weerbestendige polycarbonaat behuizing met opalen difuser. Alle elektronische componenten in de behuizing. Aansluiting op voeding via kroonsteen in de behuizing. Invoer voeding via achterzijde van het armatuur met mogelijkheid tot doorlussen. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED luminaire for wall or ceiling. Diffuse light distribution through the diffuser and indirect light aura from the rear (Ra>80). Highly protected against external impacts and waterproof. Housing made of polycarbonate with opal diffuser. All electronic components inside the luminaire. Connection through the back of the luminaire directly to connector block. Suitable for series connection. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <3. Fast and easy mounting with springs. Five years warranty.

Wattage Watts	Ring kleur Ring Colour	Kleur Color	Lumen* Lumen*	Gewicht (kg) Weight (kg)	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Diameter (mm) Diameter (mm)	Hoogte (H) Height (h)	Artikel nr. Article no.	Bewegingssensor Motion sensor
20w	wit/white	3000k	1300	1,25	1/3	390	95	29636W.20.30	29636W.20.30S
24w	wit/white	3000k	2150	1,25	1/3	390	95	29636W.24.30	29636W.24.30S
20w	wit/white	4000k	1450	1,25	1/3	390	95	29636W.20.40	29636W.20.40S
24w	wit/white	4000k	2300	1,25	1/3	390	95	29636W.24.40	29636W.24.40S

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%




Opties:

- Geïntegreerde bewegingssensor
- Corridor functie

Options:

- Integrated motionsensor
- Corridor function



29636W.20.30
20w 3000k 1300lm
ηLB 64%