

Zeer duurzaam stofdicht opbouw armatuur. Vervaardigd uit zilvergrijs gelakt (RAL 9006) plaatstaal met opalen afscherming met brede uitstralingshoek >95°. Bestand tegen mechanische invloeden van buitenaf. Hierdoor zeer goed toepasbaar in kantoren, klaslokalen, en andere werkruimtes waar hoge eisen aan robuustheid worden gesteld. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L90B20). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.



Highly durable dustproof luminaire surface mounted. Housing made of silver grey painted (RAL 9006) sheet metal with opal diffuser with wide beam angle >95°.

Resistant to external mechanical influences. Therefore very suitable for offices, classrooms and other working areas where there are high demands for robustness lighting. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L90B20). Colour stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Wattage Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	L (mm) L (mm)	B (mm) W (mm)	H (mm) H (mm)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dali Dali
17w	3000k	1455	720	207	60	4	1/3	28546G.1730	28546G.1732
32w	3000k	2675	1280	207	60	6	1/3	28546G.3230	28546G.3232
40w	3000k	3288	1560	207	60	7	1/3	28546G.4030	28546G.4032
17w	4000k	1529	720	207	60	4	1/3	28546G.1740	28546G.1740
32w	4000k	2817	1280	207	60	6	1/3	28546G.3240	28546G.3242
40w	4000k	3461	1560	207	60	7	1/3	28546G.4040	28546G.4042

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%




Opties:

- Daglicht en bewegingsregeling ingebouwd in de diffuser
- EasySense Sensor
- 6500k
- CRI > 90
- Andere RAL kleur

Options:

- Daylight and motion control sensor build into the diffuser
- EasySense Sensor
- 6500k
- CRI > 90
- Different RAL colour



28546G.1730

17w 3000k 1455lm
ηLB 100%