


Extreem lage opbouw LED downlight (57mm) met wit gelakte aluminium behuizing (RAL 9003). Zeer hoge kwaliteit LED's met hoge kleurweergave (CRI>80). Speciale combinatie PMMA diffusers voor egale lichtverdeling met 115° uitstralingshoek. Standaard verkrijgbaar in warm wit (3000k) en neutraal wit (4000k). Zeer goed toepasbaar in hallen, trappenhuis en ruimtes met minimale opbouw ruimte. Wordt geleverd inclusief interne driver. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80B10). Kleur stabiliteit, Mac Adam <2. Vijf jaar garantie.

Extremely shallow surface mounted LED downlight (57mm) white painted aluminium housing (RAL 9003). Very high quality LEDs with high colour rendering (CRI>80). Due to a special combination of PMMA diffusers the light distributions is very even and has a 115° beam angle. Standard available in warm white (3000k) and neutral white (4000k). Very suitable in toilets, corridors, stairways and rooms with limited height. Delivered including internal driver. Direct connection to 220-240VAC. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80B10). Colour stability, Mac Adam <2. Five years warranty.

Wattage Wattage	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Diameter (mm) Diameter (mm)	Amperage (mA) Amperage (mA)	Gewicht (kg) Weight (kg)	Artikelnr. Article number	Dimbaar (1-10v) Dimmable (1-10v)	Dali
4	3000k	350	121	150	0,3	CIRN121S.3.OPB	CIRN121S.3.1.OPB	CIRN121S.3.2.OPB
8	3000k	590	121	350	0,3	CIRN121H.3.OPB	CIRN121H.3.1.OPB	CIRN121H.3.2.OPB
12	3000k	981	173	250	0,5	CIRN173S.3.OPB	CIRN173S.3.1.OPB	CIRN173S.3.2.OPB
17	3000k	1236	173	350	0,5	CIRN173H.3.OPB	CIRN173H.3.1.OPB	CIRN173H.3.2.OPB
14	3000k	1125	224	500	0,8	CIRN224S.3.OPB	CIRN224S.3.1.OPB	CIRN224S.3.2.OPB
20	3000k	1446	224	700	0,8	CIRN224H.3.OPB	CIRN224H.3.1.OPB	CIRN224H.3.2.OPB
5	4000k	385	121	150	0,3	CIRN121S.4.OPB	CIRN121S.4.1.OPB	CIRN121S.4.2.OPB
9	4000k	649	121	350	0,3	CIRN121H.4.OPB	CIRN121H.4.1.OPB	CIRN121H.4.2.OPB
10	4000k	1090	173	250	0,5	CIRN173S.4.OPB	CIRN173S.4.1.OPB	CIRN173S.4.2.OPB
14	4000k	1373	173	350	0,5	CIRN173H.4.OPB	CIRN173H.4.1.OPB	CIRN173H.4.2.OPB
13	4000k	1250	224	500	0,8	CIRN224S.4.OPB	CIRN224S.4.1.OPB	CIRN224S.4.2.OPB
18	4000k	1607	224	700	0,8	CIRN224H.4.OPB	CIRN224H.4.1.OPB	CIRN224H.4.2.OPB

* Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

* Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%



OPBOUW DOWNLIGHTS

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHTS




Opties:

- 2700k of 6000k op aanvraag
- Optioneel doorvoerbedrading (niet mogelijk bij 121 en 173)

Options:

- 2700k or 6000k available on request
- Optionally through wiring (not possible with 121 and 173)



CIRN121S.3.OPB
4W 3000k 350lm
ηLB 100%